

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016004
- N. fab.: 666-945-842-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064698

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali e precisione per operatori e tiratori di precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile dell'ottica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso di ottiche e armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il 5-45x56 PM II High Power solo in ambienti sicuri e appropriati.
- **Controllo della Vista:** Assicurati che le lenti siano pulite e prive di graffi prima dell'uso.
- **Regolazione del Reticolo:** Verifica che il reticolo sia correttamente allineato e che le torrette siano impostate correttamente prima di iniziare.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- **Illuminazione:** Utilizza il reticolo illuminato solo in condizioni di scarsa luminosità per evitare affaticamento degli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Montaggio:**
 - Assicurati di avere un supporto compatibile con il tubo da 34 mm.
 - Fissa saldamente il prodotto al supporto seguendo le istruzioni del produttore del supporto.
2. **Regolazione della Parallasse:**
 - Regola la parallasse in base alla distanza di osservazione per garantire un'immagine nitida.
3. **Messa a Fuoco:**
 - Utilizza l'anello di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara e definita.
4. **Regolazione dell'Ingrandimento:**
 - Ruota l'anello di ingrandimento per selezionare il livello di ingrandimento desiderato.
5. **Controllo Finale:**
 - Effettua un controllo finale per assicurarti che tutte le regolazioni siano corrette e che il prodotto sia pronto per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e materiali elettronici.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclo quando possibile.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile secondo le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e dettagli sull'acquisto.

Conclusione

Il 5-45x56 PM II High Power è un prodotto di alta qualità progettato per l'uso professionale. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it