

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## **Caratteristiche**

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016008
- N. fab.: 666-945-41C-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537014846

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il Prodotto: 5-45x56 PM II High Power

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo dispositivo ottico professionale è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di osservazione e tiro di precisione. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni incluse nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare il dispositivo verso persone o animali.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Usa sempre il prodotto con la massima attenzione e responsabilità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Assicurati che il supporto del rifle sia stabile e sicuro.
2. Monta il 5-45x56 PM II High Power sul supporto seguendo le istruzioni del produttore.
3. Verifica che il dispositivo sia ben fissato e allineato correttamente.

### • Uso:

1. Regola il mirino secondo le tue preferenze di ingrandimento.
2. Utilizza la regolazione laterale e di parallasse per un'accurata messa a fuoco.
3. Prima di ogni utilizzo, controlla che il reticolo sia illuminato e funzionante.
4. Effettua regolazioni di elevazione e vento come necessario per compensare le condizioni di tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; utilizza i punti di raccolta designati per i rifiuti elettronici.
- Assicurati di rimuovere le batterie, se presenti, e smaltirle secondo le linee guida locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un rappresentante del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

## **Conclusione**

Il 5-45x56 PM II High Power è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Seguendo queste linee guida di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza positiva e sicura con il tuo dispositivo ottico.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)