

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016010
- N. fab.: 666-945-422-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064667

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali in contesti professionali e per l'uso di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che il prodotto sia utilizzato in modo sicuro, evitando situazioni che potrebbero causare danni a te stesso o ad altri.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami del prodotto attraverso le comunicazioni ufficiali.
- **Acquisti Online:** Se acquisti il prodotto online, verifica che il venditore rispetti le normative di sicurezza.
- **Focus sul Consumatore:** Prestare particolare attenzione se il prodotto è utilizzato da gruppi vulnerabili, come bambini.
- **Punto di Contatto UE:** In caso di domande sulla sicurezza, contatta il servizio clienti del produttore.
- **Allerta Rapida:** Rimani aggiornato riguardo a prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, ossia per osservazione e tiro di precisione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse senza adeguate precauzioni.
- Evita di puntare il prodotto verso persone o animali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Fissa il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
 - Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia ben allineato e serrato.
 - Regola i turretti per l'azimuth e l'elevazione secondo necessità.
- **Uso:**
 - Regola il reticolo in base alla tua preferenza di ingrandimento.
 - Utilizza la funzione di messa a fuoco laterale per ottenere un'immagine chiara a diverse distanze.
 - Controlla l'illuminazione del reticolo se stai operando in condizioni di scarsa luminosità.
 - Mantieni una distanza sicura dagli occhi durante l'uso per evitare infortuni.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento di prodotti ottici e accessori.
- Considera di restituire il prodotto al rivenditore o al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it