

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage.

Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: 90 mm

Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)

Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m

Weight: approx. 940-995 g

Transmission: >90 %

Tube Diameter: 34 mm

Length: approx. 390 mm

Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016022
- N. fab.: 16A-911-642-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070415

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il 6-36x56 CM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori per il tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se ci sono difetti evidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di emergenza o di utilizzo improprio, contatta le autorità competenti.
- Segui sempre le istruzioni per la manutenzione e la pulizia fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente e saldamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve, nebbia).
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il prodotto per il montaggio su un'arma.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente al supporto.
- Regola il mirino e il parallax secondo le tue preferenze per garantire un'adeguata messa a fuoco.

Utilizzo

- Prima dell'uso, verifica il corretto funzionamento del sistema di turretta e dei valori di click.
- Imposta il sistema di illuminazione LPI in base alle condizioni di luce.
- Utilizza la regolazione della parallasse per adattare la visione alle distanze di tiro.
- Mantieni sempre una distanza di sicurezza dal bersaglio e dagli altri tiratori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile secondo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o necessità di assistenza, si prega di contattare il punto di contatto designato per la sicurezza dei prodotti nell'Unione Europea.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it