

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage.

Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016027
- N. fab.: 16A-911-422-M3-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070460

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e precisione nelle situazioni di tiro a lungo raggio. Per garantire un utilizzo sicuro e ottimale, è importante seguire le linee guida di sicurezza contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Verificare periodicamente gli aggiornamenti sulle ritirate di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni visibili di danno.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi quando si utilizza il prodotto per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente e saldamente prima dell'uso.
- Seguire le istruzioni per la regolazione e la messa a fuoco per evitare errori di misurazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Montare il prodotto su un supporto compatibile e sicuro.
- Assicurarsi che la montatura sia stabile e che il prodotto sia allineato correttamente.
- Controllare che tutte le viti e i componenti siano ben serrati.

2. Uso

- Regolare il prodotto in base alle proprie esigenze di tiro, seguendo le indicazioni fornite nel manuale.
- Utilizzare la funzione di parallasse laterale e il sistema LPI per un'illuminazione ottimale.
- Assicurarsi di avere un buon campo visivo e di mantenere una postura stabile durante l'uso.
- Monitorare le condizioni ambientali e adattare l'uso del prodotto di conseguenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

In caso di domande o necessità di assistenza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 6-36x56 CM II High Performance.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it