

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage.

Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: 90 mm

Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)

Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m

Weight: approx. 940-995 g

Transmission: >90 %

Tube Diameter: 34 mm

Length: approx. 390 mm

Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016028
- N. fab.: 16A-911-432-M3-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070477

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e precisione per i tiratori esperti. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizzare il prodotto solo in ambienti sicuri e legali. Assicurarsi di avere la formazione adeguata prima di utilizzare un'ottica di precisione.
- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'ottica per eventuali danni visibili. Non utilizzare se ci sono segni di rottura o difetti.
- **Manutenzione:** Pulire regolarmente l'obiettivo e le lenti con un panno morbido e asciutto per garantire una visione chiara. Evitare prodotti chimici aggressivi.
- **Regolazione della Parallasse:** Utilizzare il sistema di regolazione della parallasse per evitare errori di mira, specialmente a lunghe distanze.
- **Illuminazione:** Utilizzare il sistema di illuminazione integrato solo quando necessario per mantenere la visibilità e ridurre il consumo della batteria.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Montare l'ottica su una base stabile e sicura, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
 - Assicurarsi che l'ottica sia allineata correttamente per garantire la massima precisione.
- **Uso:**
 - Regolare il livello di ingrandimento in base alle esigenze di tiro.
 - Utilizzare il sistema di click per le regolazioni di elevazione e deriva per ottenere la massima precisione.
 - Assicurarsi di avere una distanza oculare adeguata durante l'uso per evitare lesioni agli occhi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Utilizzare i punti di raccolta designati per il corretto smaltimento.
- Assicurarsi che tutte le batterie siano rimosse e smaltite in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il rivenditore autorizzato o il rappresentante del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il 6-36x56 CM II High Performance in modo sicuro e responsabile, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it