

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Caractéristiques

- Nom: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2016029
- N° fabr.: 16A-911-602-M3-I6
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg

- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537070484

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le 6-36x56 CM II High Performance

Introduction

Merci d'avoir choisi le 6-36x56 CM II High Performance de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour te fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Range le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement dans des conditions appropriées et conformes à ses spécifications.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisation de l'optique :** Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique. Cela peut provoquer des lésions oculaires graves.
- Réglages des tourelles :** Effectue les réglages des tourelles avec précaution. Évite de forcer les réglages pour éviter d'endommager le mécanisme interne.
- Montage :** Assuretoi que le montage est correctement fixé à la carabine avant de l'utiliser. Un montage lâche peut entraîner des accidents.
- Conditions environnementales :** Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (très chaud, très froid, humidité excessive) qui pourraient affecter ses performances.
- Transport :** Utilise un étui approprié pour transporter le produit afin de le protéger des chocs et des impacts.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Choisis un support de montage approprié pour ta carabine.
- Fixe le produit au support de montage en suivant les instructions du fabricant du support.
- Assuretoi que le produit est bien aligné avec le canon de la carabine.
- Vérifie que toutes les vis et les fixations sont serrées.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, ajuste le grossissement selon tes préférences.
- Utilise la molette de parallaxe pour régler la netteté de l'image en fonction de la distance de la cible.
- Vérifie toujours le champ de vision avant de tirer, pour assurer la sécurité de toutes les personnes à proximité.
- Lors de l'utilisation, adopte une position stable et confortable pour éviter les mouvements indésirables.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les directives locales sur la mise au rebut des appareils optiques.

- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour assurer une mise au rebut responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel de la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 6-36x56 CM II High Performance tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et utilise le produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr