

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016032
- N. fab.: 16A-911-432-I5-H5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070514

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali e una robustezza meccanica per i tiratori di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e per massimizzare le prestazioni del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Rispetta sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi e degli accessori.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- **Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che la vista sia corretta e che tu sia in grado di utilizzare l'ottica in modo sicuro.
- **Regolazione dei Turret:** Effettua le regolazioni dei turret con attenzione per evitare movimenti accidentali.
- **Illuminazione:** Non utilizzare l'illuminazione integrata in condizioni di forte luce solare diretta per evitare danni all'ottica.
- **Manutenzione:** Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto. Evita l'uso di sostanze chimiche abrasive.
- **Parallasse Laterale:** Assicurati di regolare la parallasse laterale per adattarla alla distanza di tiro per evitare errori di mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta il 6-36x56 CM II su un'arma compatibile utilizzando un supporto adeguato.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Controlla che l'ottica sia allineata correttamente con il cannone dell'arma.

2. Regolazioni:

- Regola il mirino secondo le tue preferenze di tiro e le condizioni ambientali.
- Utilizza il sistema di click per effettuare le regolazioni di elevazione e deriva.

3. Uso:

- Prima di ogni sessione di tiro, verifica che l'ottica sia pulita e priva di polvere o graffi.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali ottici e delle attrezzature per la caccia.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono programmi di riciclo specifici per prodotti ottici.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 6-36x56 CM II High Performance, contribuendo così a un'esperienza di tiro soddisfacente e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it