

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016033
- N. fab.: 16A-911-602-I5-H5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070521

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Benvienuti nel manuale di sicurezza per il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e precisione per l'uso in situazioni di tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per garantire un utilizzo sicuro.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi quando si maneggia il prodotto.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Mantenere il prodotto pulito e privo di detriti per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Fissare il prodotto a un supporto stabile e sicuro.
 - Assicurarsi che il tubo principale da 34 mm sia montato correttamente.
 - Verificare che l'obiettivo da 56 mm sia pulito e privo di graffi.
- **Utilizzo:**
 - Regolare il livello di ingrandimento da 6 a 36x in base alle esigenze di tiro.
 - Utilizzare il sistema di turretta con valori di clic di 0,5 cm/100 m per le correzioni balistiche.
 - Regolare il parallax laterale in base alla distanza di tiro.
 - Controllare la messa a fuoco per garantire un'immagine chiara e nitida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente senza seguire le normative locali.
- Controllare le linee guida locali per il corretto smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Se il prodotto è difettoso o non utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, è possibile contattare il punto di contatto dell'UE. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 6-36x56 CM II High Performance. La sicurezza è una priorità e la corretta manutenzione e utilizzo del prodotto contribuiranno a garantire un'esperienza di tiro positiva e sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it