

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: 90 mm  
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)  
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m  
Weight: approx. 940–995 g  
Transmission: >90 %  
Tube Diameter: 34 mm  
Length: approx. 390 mm  
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016036
- N. fab.: 16A-911-432-I6-H6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070552

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 CM II High Performance

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche di alta qualità e robustezza meccanica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Evitare di puntare il mirino verso fonti di luce intensa o direttamente verso il sole.
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controllare il mirino per eventuali danni visibili. In caso di danni, non utilizzare il prodotto.
- **Regolazione dell'Oculare:** Assicurarsi che l'oculare sia regolato correttamente per adattarsi alla propria vista, evitando affaticamenti oculari.
- **Manutenzione:** Pulire le lenti con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il rivestimento delle lenti.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare il mirino solo in contesti di tiro appropriati e legali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Mirino:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e non pronta all'uso durante l'installazione.
- Fissare il mirino al tubo principale di 34 mm con i supporti appropriati.
- Regolare il mirino in modo che sia allineato con il cannone dell'arma.

### 2. Regolazione del Mirino:

- Utilizzare i turretti per effettuare le regolazioni necessarie per l'elevazione e la deriva.
- Testare il mirino su un bersaglio a distanza appropriata per confermare che le regolazioni siano corrette.

### 3. Uso del Mirino:

- Impostare la magnificazione desiderata (6-36x) in base alle esigenze di tiro.
- Controllare il parallax e regolarlo se necessario per una visione ottimale.
- Utilizzare il sistema LPI per l'illuminazione, se necessario, per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici e delle ottiche.

- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il 6-36x56 CM II High Performance in modo sicuro ed efficace. Ricordate sempre di rimanere informati su eventuali richiami o avvisi di sicurezza attraverso i canali ufficiali. La vostra sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)