

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 10-60x56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60x zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 10-60x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Caratteristiche

- Nome: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016040
- N. fab.: 160-911-602-Q1-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537066630

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 10-60x56 CM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 10-60x56 CM II High Performance. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori in condizioni di utilizzo estreme. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza riportate in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e ottimale dell'ottica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di ripararlo da solo; contatta un professionista qualificato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Evita di puntare l'ottica verso fonti di luce intensa per prevenire danni agli oculari.
- Non smontare il prodotto; qualsiasi intervento deve essere effettuato da un tecnico autorizzato.
- Non esporre l'ottica a temperature estreme o a condizioni meteorologiche avverse per prolungarne la durata.
- Utilizza sempre il prodotto con un supporto adeguato per evitare cadute o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta l'ottica su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia ben fissato e allineato.
- Controlla che le torrette di elevazione e di deriva siano facilmente accessibili.

2. Uso:

- Regola il campo di visione e la messa a fuoco prima di iniziare l'uso.
- Utilizza la funzione di zoom per adattare la visione alle tue necessità.
- Segui le indicazioni sul valore di clic (0.1 mrad) per effettuare regolazioni precise.
- Mantieni una distanza di circa 90 mm dagli oculari per un comfort ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per rifiuti elettronici.
- Segui le raccomandazioni per il riciclo dei materiali utilizzati nel prodotto, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di

acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il 10-60x56 CM II High Performance. La tua sicurezza e soddisfazione sono importanti per noi.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it