

# **10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad ( $\approx 79$  MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 10-60×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)  
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)  
Eye Relief: ~90 mm  
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range  
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)  
Length: ~442 mm  
Optical Transmission: > 90 %  
Reticle: First Focal Plane (FFP)  
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

## Caratteristiche

- Nome: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016041
- N. fab.: 160-911-602-P4-H5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537066616

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 10-60x56 CM II High Performance. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in situazioni di competizione a lungo raggio, tiro di precisione professionale e riconoscimento. È importante seguire le seguenti linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali revoche attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in contesti appropriati.
- **Controllo della Vista:** Assicurati che la tua vista sia adeguata per l'uso del prodotto. Se hai problemi di vista, consulta un professionista.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente l'ottica con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive.
- **Stabilità:** Assicurati che il prodotto sia montato su una superficie stabile per evitare cadute o danni.
- **Regolazioni:** Effettua le regolazioni necessarie in modo sicuro e controllato, evitando di forzare i meccanismi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Monta il prodotto su un supporto adeguato, assicurandoti che sia ben fissato.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per il montaggio, inclusi i valori di coppia di serraggio raccomandati.

### 2. Uso:

- Regola l'ingrandimento e la messa a fuoco secondo le tue necessità.
- Utilizza la reticolo in prima focale (FFP) per calcolare le distanze e le correzioni balistiche.
- Durante l'uso, mantieni una postura stabile e utilizza un supporto adeguato per il tuo corpo e il prodotto.
- Dopo l'uso, riponi il prodotto in un luogo sicuro e protetto.

## Istruzioni per il Dispositivo di Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali ottici e dei componenti elettronici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)